



RoHS指令対応
《油圧用チューブ》

E-**T**ube-**C**S

《精密炭素鋼亜鉛めっき鋼管》



E- Tube - CS


1. 特徴

一般	問題点	E- Tube - CS	メリット
パーカー処理 + 塗装	傷、打痕、剥離、サビ タッチアップ作業 溶剤に伴う、 ・在庫管理、・健康被害 ・大気汚染	亜鉛めっき 3価クロメート処理 (RoHS指令対応)	◆塗装不要 ◆工数削減(約1/5) ◆防錆性能UP



(1) E- Tube - CSは、弊社のくい込み継手に適した、外径・肉厚公差・表面硬さ (OST-2 並みの仕様) の溶接管(電縫鋼管)またはシームレス管であり、併せてご使用頂くことで**一層の品質向上**に貢献できます。

(2) 中性塩水噴霧試験法**72時間クリア**
めっきの耐食性試験方法 (JIS H 8502)



2. 仕様

(1) 精密炭素鋼管 / 亜鉛めっき 3価クロメート処理

(2) 管サイズ別肉厚表

外径	肉厚	重量	定格圧力	長さ
			(rated pressure)	
φ mm	t mm	kg/m	MPa	L mm
6	1.0	0.124	31.0	4000
8	1.0	0.173	23.2	
10	1.2	0.261	22.3	
12	1.2	0.320	18.6	
	1.5	0.389	23.2	
15	2.0	0.642	24.8	
16	1.5	0.537	17.4	
	2.0	0.691	23.2	

外径	肉厚	重量	定格圧力	長さ
			(rated pressure)	
φ mm	t mm	kg/m	MPa	L mm
20	2.0	0.888	18.6	4000
	2.5	1.079	23.2	
25	2.5	1.388	18.6	
	3.0	1.856	22.3	
30	3.0	1.418	18.6	
	3.5	2.288	21.7	

● 関連製品 OST 2種でもご提供出来ます。



イハラサイエンス株式会社
IHARA SCIENCE CORPORATION

ISO9001/ISO14001 認証事業所
高圧ガス設備試験・製造認定事業所
N弁類、N-II 継手類認定事業所

【東日本営業所】 〒108-0074
東京都港区高輪3丁目11番3号(イハラ高輪ビル)
TEL: 03-6721-6981 FAX: 03-6721-6991

【中部営業所】 〒460-0012
名古屋市中区千代田3丁目14番19号ツカサビル
TEL052-323-2627(代) FAX052-323-2630

【西日本営業所】 〒530-0044
大阪市北区東天満2-6-5 IS南森町ビル4階
TEL06-6358-9255(代) FAX06-6358-9260

【海外販売拠点】
台湾 / 台中 中国 / 南通
韓国 / ソウル
米国 / カリフォルニア

注意

継手、バルブ、関係するアクセサリーの不適切な選択又は取り扱い、人体やシステムに障害・損傷を与える恐れがあります。
システム設計者およびユーザーの責任と権限による判断のもとに、使用されるシステムとの適合性や使用条件を考慮の上、継手、バルブ、関連するアクセサリーを選定し、適切な取付、操作及びメンテナンスを行ってください。
ご使用にあたり、取扱説明書をお読みいただき内容をよくご理解ください。
取扱説明書がお手元にない場合及び不明な点は最寄りの事業部・営業部にお問い合わせください。

製品保証期間について

- 保証期間
当社製品の保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間と致します。
ただし、製品が特殊仕様である場合や当社の設計仕様を逸脱した状態で使用された場合は、この限りではありません。
また、製品には耐久回数、交換部品などを定めているものがありますので、最寄の当社営業所にて御確認下さい。
- 保証範囲
保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合は、代替品又は必要な交換品を無償で提供致します。
なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障や損傷により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外させていただきます。

■ URL <http://www.ihara-sc.co.jp/>

■ 本カタログの記載内容は、商品の改良等のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。